



14, rue Théodule Villeret - Zone industrielle
95310 LE PLESSIS BOUCHARD
Tel : 01 39 78 77 58
www.color-industrie.com – mail : color@color-industrie.com
SIRET 403 254 600 000 30

AZ PEINTURE /LASURE

Finition en phase aqueuse pour bois.

Aspect satiné 30 gloss

Transparent ou teinté opaque selon la plupart des nuanciers de peintures

Domaine d'application :

Menuiserie : toute construction en bois exposée à l'extérieur.

MISE EN OEUVRE :

A la brosse, au rouleau ou au pistolet

Dilution : Eventuellement avec 5 à 10% d'eau pour application par pulvérisation.

Grammage conseillé (en microns humides) : 150-300 par couche

Nombre de couche : 2 (max) Intervalle entre couche : 24 h

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C Tolérance +/- 10% selon les teintes

Viscosité CF4	Densité	Extrait sec volumique	Résistivité	Point éclair
45 sec +/-5 DIN8	1.0	42 %	-	NC

SECHAGE :

Sec au toucher	Sec en profondeur	Empilable/égrenable	Survenissage
4 h	8 h	24 heures	24 heures

* Epaisseur du film sec : 40 µm secs - Air à 23°C - Humidité relative 65%

OBSERVATION :

L'AZ /.. est une finition mono composante en phase aqueuse dotée d'une élasticité, d'une dureté, d'une durabilité avec une bonne mouillabilité et avec une facilité d'application qui la rendent idéale dans le secteur de la protection du bois à l'extérieur. Cette finition complète la gamme en apportant pour une application industrielle une très bonne tension du produit, une bonne transparence et une très bonne résistance à l'eau.

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité sur simple demande

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir